




















Intervalles d'entretien recommandés Hino XL8

Entretien recommandé à faire à chaque intervalle	Intervalle (Km/Mois)	
Liquide PS, filtre de réservoir, 1er changement	5 000 km ou 3 mois	
Inspectez et nettoyez la crépine de direction assistée	5 000 km ou 3 mois	
Nettoyez le corps de l'intercooler et les ailettes du radiateur	6 mois ou 200 heures	
Inspection générale du véhicule	10 000 km ou 12 mois	
Remplacement huile moteur (27,4L) avec filtre	40 000 km ou 12 mois	
Jeu de soupapes en tête	40 000 km	
Changement de liquide PS et de crépine de réservoir	50 000 km ou 12 mois	
Changement de filtre de liquide et de réservoir PS	50 000 km ou 12 mois	
Inspection de la courroie à chaque	60 000 km ou 12 mois	
Remplacement du filtre à air à chaque	60 000 km ou 12 mois	
Ensemble de frein moteur	72 000 km	
Remplacement filtre à carburant primaire (moteur) et secondaire (châssis)	80 000 km ou 18 mois	
Vidange d'huile du moyeu de l'essieu avant	100 000 km ou 6 mois	
Changement des durites d'huile de direction assistée	100 000 km ou 12 mois	
Remplacement filtre de transmission automatique	125 000 km ou 36 mois	
Vidange d'huile différentielle (75W-90 synthétique)	150 000km ou 12 mois	
Changement de filtre à particules diesel DPF	320 000km	
Remplacement du tuyau du capteur de différence de pression du DPF	400 000 km ou 3 000 heures	
Changement du liquide de refroidissement	420 000 km ou 6 000 heures	
Unité de dosage DEF filtre	480 000 km	
Changement liquide de transmission automatique	500 000 km ou 48 mois	

Appelez-nous pour prendre rendez-vous

(819)472-4848



Vérification de véhicules routiers
Mandataire

Société de l'assurance automobile
Québec