





















# Intervalles d'entretien recommandés Hino Séries L

Entretien recommandé à faire à chaque intervalle	Intervalle (Km/Mois)	
Inspection 30 points et lubrification du châssis	5 000 km ou 3 mois	
Liquide PS, filtre de réservoir, 1er changement	5 000 km ou 3 mois	
Nettoyez le corps de l'intercooler et les ailettes du radiateur	6 mois ou 200 heures	
Inspection générale du véhicule	10 000 km ou 12 mois	
Changement huile moteur (11,4L)	40 000 km ou 18 mois	
Remplacement filtre à carburant secondaire (Châssis)	40 000 km ou 12 mois	
Changement de liquide PS et de crépine de réservoir	60 000 km ou 12 mois	
Changement de filtre de liquide et de réservoir de PS	60 000 km ou 12 mois	
Inspection de la courroie à chaque	60 000 km ou 12 mois	
Remplacement du filtre à air à chaque	60 000 km ou 12 mois	
Changement du liquide de transmission automatique	80 000 km ou 24 mois	
Remplacement filtre de transmission automatique	80 000 km ou 24 mois	
Remplacement filtre à carburant primaire (moteur)	80 000 km ou 24 mois	
Vidange d'huile du moyeu de l'essieu avant	160 000 km ou 12 mois	
Changement des durites d'huile de direction assistée	120 000 km ou 12 mois	
Changement de filtre à particules diesel DPF	320 000km	
Remplacement du filtre de la pompe de DEF	320 000km	
Vidange d'huile différentielle (75W-90 synthétique)	400 000km ou 36 mois	
Remplacement du tuyau du capteur de différence de pression du DPF	400 000 km ou 3 000 heures	

Appelez-nous pour prendre rendez-vous

**(819)472-4848**



Vérification de  
véhicules routiers  
Mandataire

Société de l'assurance  
automobile  
Québec